Technische Daten // Serie 1041


PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company


Standard-Federkontakt 177 mil / 4.50 mm

HIGHLIGHTS	
Stabile Bauform	
Kontaktierung bestückter Leiterplatten	
Universelle Applikationen	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	4.50 mm/177 mil
Maximaler Hub	5.50 mm
Arbeitshub	4.80 mm
Federvorspannung	0.25/ 0.75/ 0.60 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.50/ 3.00/ 5.00 N
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	5.0...8.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 30 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	Stahl
Hülse	Messing, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	3.50 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.52 mm
TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE	



A	B	BA	C	D
2.50 Ni/Rh 4.00 Au	1.80 Ni/Rh	1.80 Au/Ni	2.30 Au/Ni/Rh 3.00 Au/Ni 4.00 Au/Ni/Rh	2.30 Au






F	F3	G
2.30 Au 4.00 Au	1.00 Rh	2.30 Rh 4.00 Au

Technische Daten // Serie 1041


PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Standard-Federkontakt 177 mil / 4.50 mm


1041



H 1042/S



ZRG 1041/2



ZRG 1041/3



BESTELLBEISPIEL

1041	-	C	-	1.5 N	-	Au	-	4.0/	-	MH5.5
1		2		3		4		5		6

1. Serie **2.** Kopfform **3.** Federkraft
4. Tastkopfveredelung **5.** Kopfdurchmesser
6. max.Hub