NEU

Technische Daten // Serie 3012/2GSL

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company


Schalt-Federkontakt mit Schnellwechselsystem 138 mil / 3.5 mm - Schalthub 1.7 mm


HIGHLIGHTS	
Schalt-Federkontakt für die Kabelbaumprüfung und Bauteilabfrage	
Schnellwechselsystem (verdrahtungsfreies Auswechseln)	
Ausführung für große Tastkopfdurchmesser	
variable Einbauhöhe	
Schalthub 1.7 mm	
Langer Hub	
Hohe Löttemperatur bis 300°C	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	3.50 mm/138 mil
Maximaler Hub	11.00 mm
Arbeitshub	9.00 mm
Schalthub	1.70 mm
Federvorspannung	0.40 N
Federkraft bei Arbeitshub	2.00 N
Federkraft bei Schalthub	0.60 N
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
ELEKTRISCHE WERTE	
Hülse-Kolben	
Max. Strombelastung	10.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 15 mOhm
Pin-Kolben	
Max. Strombelastung	1.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 50 mOhm
Spannungsfestigkeit	1.000 V
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Messing, vergoldet
Feder	Federstahl, vergoldet
Kolben	CuBe
Hülse	Messing, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
H 3011/GWR5 (/R /RK)	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	3.02 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.04 mm
H 3011/K (/5K)	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	3.01 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	3.02 mm
VERFÜGBARE SCHRAUBWERKZEUGE	
Artikelbezeichnung	max. Kopfdurchmesser
WFSB 3012/G-S1.8	alle

Technische Daten // Serie 3012/2GSL

Schalt-Federkontakt mit Schnellwechselsystem 138 mil / 3.5 mm - Schalthub 1.7 mm


TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE





C	F
3.50C Au	2.00C Au 3.50C Au


3012/2GSL



Technische Daten // Serie 3012/2GSL

Schalt-Federkontakt mit Schnellwechselsystem 138 mil / 3.5 mm - Schalthub 1.7 mm

Hülsen 3012/2GSL



BESTELLBEISPIEL

3012/	2	G	S	L	-	F	-	1.8 N	-	Au	-	3.0	C
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10

1. Serie 2. Kragenhöhe 3. Gewindeausführung
4. Steckanschluss 5. Langhub 6. Kopfform
7. Federkraft 8. Tastkopfveredelung 9. Kopfdurchmesser
10. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)