NEU

Technische Daten // Serie 1012/E2 • 1012/E5

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company



















ICT-Federkontakt 75 mil / 1.91 mm

HIGHLIGHTS	
Internationaler Standard für 75 mil Applikationen	
Kontaktierung bestückter Leiterplatten	
Große Auswahl an Tastkopfformen	
MECHANISCHE DATEN	
Rastermaß	1.91 mm/75 mil
Maximaler Hub	6.40 mm
Arbeitshub	4.30 mm
Federvorspannung	0.30/ 0.40/ 0.50/ 0.70 N
Federkraft bei Arbeitshub	1.00/ 1.50/ 2.00/ 2.80 N
Temperaturbereich	-30 °C - +120 °C
ELEKTRISCHE WERTE	
Max. Strombelastung	3.0...4.0 A
Typischer Durchgangswiderstand	<= 20 mOhm
WERKSTOFFE	
Gehäuse	Bronze, vergoldet
Feder	Federstahl
Kolben	Stahl, CuBe
Hülse	Bronze, vergoldet
EMPF. BOHRER - DURCHMESSER	
HP 2361.1 / EP CP 201 (Trolitax)	1.30 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.36 mm
HGW 2372 (Hartglasgewebe)	1.32 mm
Mit eingedrücktem Pressring	1.37 mm

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company


ICT-Federkontakt 75 mil / 1.91 mm

TASTKOPFFORM - DURCHMESSER - OBERFLÄCHE

				
A	A6	B	BD	BST1
1.20C Au	1.20 Au	0.64 Au	0.61C Au	0.64 Au
				
BST2	C	CS1	D	D
0.64 Au	1.00 Au 1.20 Au	0.80/1.30C Au/POM	0.50C Au	0.64C Au
				
D3	F	G	H	H
0.50C Au	0.90C Au	1.15 Au	0.64 Au	1.00 Au 1.20 Au
				
H1	K	M1	M6	N
0.64 Au	1.20 Au	1.20 Au	1.30 Au	0.50 Au
				
Q	Q	Q	Q6F	Q8
0.50 Au	0.64 Au	0.80 Au 1.00 Au 1.15 Au	0.64C Au	1.20 Au
				
V	V1	V1	V5	VL2
0.64 Au	0.64 Au	0.80 Au	0.64 Au	0.64 Au

Technische Daten // Serie 1012/E2 • 1012/E5


ICT-Federkontakt 75 mil / 1.91 mm



Technische Daten // Serie 1012/E2 • 1012/E5

ICT-Federkontakt 75 mil / 1.91 mm

Hülsen 1012/E2 ? 1012/E5



BESTELLBEISPIEL

1012/E5	-	C	-	1.5 N	-	Au	-	1.0	C
1		2		3		4		5	6

1. Serie 2. Kopfform 3. Federkraft
4. Tastkopfveredelung 5. Kopfdurchmesser
6. Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)