



### Highlights

2- bis 16-polig

Liftprinzip

Rastermaß 5.08 mm

Leiteranschluss parallel zur Steckrichtung

Kodierung mit Kodierstern

Mit Rasthaken zum Einrasten an der Stiftleiste

Hochstromstecker bis 16.0 A

### Anschlussquerschnitte

Eindrähtig (starr) min 0.2 mm<sup>2</sup>

Eindrähtig (starr) max 4.0 mm<sup>2</sup>

Feindrähtig (flexibel) min 0.2 mm<sup>2</sup>

Feindrähtig (flexibel) max 2.5 mm<sup>2</sup>

Feindrähtig (mit Aderendhülse) min 0.25 mm<sup>2</sup>

Feindrähtig (mit Aderendhülse) max 2.5 mm<sup>2</sup>

### Maße

Absolierlänge 6.0 mm

### Werkstoffe

Klemmstück Messing

Schraube Stahl

Kontaktfeder Kupferlegierung

### Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

### Temperaturen

Arbeitstemperatur -40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

### Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -



Rastermaß 5.08 mm

**Zubehör**

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Serie AK(Z)950 mit Zuglasche	Art.-Nr. auf Anfrage
	Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000006
	Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000007
	Kodierstern CS1-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000021
	Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Art.-Nr. 50000000008
	Serie AK(Z)950 mit Trennelement	Art.-Nr. auf Anfrage

**Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)**

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.16	AKZ950/2-5.08-GRÜN-HC	50950020029 F	200
3	15.24	AKZ950/3-5.08-GRÜN-HC	50950030029 F	200
4	20.32	AKZ950/4-5.08-GRÜN-HC	50950040029 F	200
5	25.40	AKZ950/5-5.08-GRÜN-HC	50950050029 E	100
6	30.48	AKZ950/6-5.08-GRÜN-HC	50950060029 E	100
7	35.56	AKZ950/7-5.08-GRÜN-HC	50950070029 E	100
8	40.64	AKZ950/8-5.08-GRÜN-HC	50950080029 D	50
9	45.72	AKZ950/9-5.08-GRÜN-HC	50950090029 D	50
10	50.80	AKZ950/10-5.08-GRÜN-HC	50950100029 D	50
11	55.88	AKZ950/11-5.08-GRÜN-HC	50950110029 D	50
12	60.96	AKZ950/12-5.08-GRÜN-HC	50950120029 D	50
13	66.04	AKZ950/13-5.08-GRÜN-HC	50950130029 D	50
14	71.12	AKZ950/14-5.08-GRÜN-HC	50950140029 D	50
15	76.20	AKZ950/15-5.08-GRÜN-HC	50950150029 D	50
16	81.28	AKZ950/16-5.08-GRÜN-HC	50950160029 D	50



Technische Daten // **AKZ950/..-5.08-GRÜN-HC**

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

