
PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company



Highlights	
2 - 12 polig	
2- und 3-polige Modulversion	
Rastermaß 5.08 mm	
Liftprinzip	
Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte	
Anschlussquerschnitte	
Eindrähtig (starr) min	0.14 mm²
Eindrähtig (starr) max	2.5 mm²
Feindrähtig (flexibel) min	0.14 mm²
Feindrähtig (flexibel) max	1.5 mm²
Feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.25 mm²
Feindrähtig (mit Aderendhülse) max	1.5 mm²
Maße	
Absolierlänge	6.0 mm
Bohrlochdurchmesser	1.3 mm
Werkstoffe	
Klemmstück	Messing
Schraube	Stahl
Lötfahne	Messing
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
Temperaturen	
Arbeitstemperatur	-40 °C (ohne mech. Belastung) - 105 °C
Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
Wellenlötverfahren	
Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 5.08 mm

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen	-
Peaklötdauer, empfohlen	-

Farben

GRÜN, RAL 6018

LICHTGRAU, RAL 7035

BLAU, RAL 5015

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

		c UL us			VDE	
UseGroup	B	C	D			
Nennspannung	300 V	150 V	300 V		250 V	
Nennstrom	15 A	15 A	10 A		17.5 A	
Nennleitergröße				min		max
- eindrähtig (starr)	AWG 22-12	AWG 22-12	AWG 22-12	0.5 mm²		2.5 mm²
- mehrdrähtig (starr)	-	-	-	-		-
- feindrähtig (flexibel)	AWG 22-12	AWG 22-12	AWG 22-12	0.5 mm²		1.5 mm²
Drehmoment	0.50 Nm	0.50 Nm	0.50 Nm		0.50 Nm	
Schraubengewinde	M3	M3	M3		M3	
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV		2.0 kV	

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Brücke, 2-polig, isoliert, BRI/2-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000006
	Brücke, 3-polig, isoliert, BRI/3-5.0/5.08-LICHTGRAU	Art.-Nr. 50000000007
	Brücke, 2-polig, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Art.-Nr. 50000000008

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Rastermaß 5.08 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	10.76	AKZ350/2-5.08-V-GRÜN	50350020001 F	200
3	15.84	AKZ350/3-5.08-V-GRÜN	50350030001 F	200
4	20.92	AKZ350/4-5.08-V-GRÜN	50350040001 F	200
5	26.00	AKZ350/5-5.08-V-GRÜN	50350050001 F	200
6	31.08	AKZ350/6-5.08-V-GRÜN	50350060001 E	100
7	36.16	AKZ350/7-5.08-V-GRÜN	50350070001 E	100
8	41.24	AKZ350/8-5.08-V-GRÜN	50350080001 E	100
9	46.32	AKZ350/9-5.08-V-GRÜN	50350090001 E	100
10	51.40	AKZ350/10-5.08-V-GRÜN	50350100001 D	50
11	56.48	AKZ350/11-5.08-V-GRÜN	50350110001 D	50
12	61.56	AKZ350/12-5.08-V-GRÜN	50350120001 D	50

Technische Zeichnung

